



产品介绍

高速公路裂缝自粘贴缝带也叫高速公路创可贴，是处理路面裂缝的新型材料，能有效防止基层引起的反射裂缝和面层产生的表面裂缝。同时避免对路面造成二次损坏。本产品适用于不同公路的养护施工和工程裂缝防水。

产品性能

本产品具有良好的粘接力和抗拉强度

- 1、粘接力牢固、不易脱落。良好的高低温性能、耐老化、耐火、抗潮、耐腐蚀。
- 2、极具特色的“自愈”功能，能自行愈合较小的穿刺破损，可自动愈合较小缝隙。
- 3、施工方便、快捷、美观、一贴即牢，基本不影响车辆通行，无需设备投资，无材料浪费，经济效益显著。

技术指标

GB 23441

序号	试验项目	指标	
		I 型	II 型
1	拉力/(N/50mm) ≥ 2.0mm	350	-
2	最大拉力时延伸率/% ≥	30	40
3	耐热性	70℃无滑动、流淌、滴落	
4	低温柔性/℃	-20	-30
		无裂纹	
5	剥离强度/(N/mm) ≥	卷材与卷材	1.0
		卷材与铝板	1.5
6	持粘性/min ≥	15	
7	自粘沥青再剥离强度/(N/mm) ≥	1.5	

包装、运输与贮存

- 1、规格：宽度7.5cm、10cm、15cm、1000mm，也可根据用户需要订制。每卷自粘带上印有防伪电码。
- 2、自粘带应在通风、干燥的环境下贮存，防止日晒、雨淋，贮存温度不应高于50℃。
- 3、自粘带应立放，不得倾斜或交叉横压，堆放高度不应超10层。
- 4、自生产之日起，贮存期一年。

产品结构

- 1、高粘接材料层
- 2、高弹性聚酯层
- 3、高分子弹性材料层
- 4、抗撕裂进口无纺布层

