



产品介绍

开来通用型防水涂料是利用生态EFT技术生产的粉料和液料复合而成的通用防水产品。甲醛含量符合国家E1级标准，环保无害；针对家居装修中卫生间、厨房、橱窗、阳台等常见防水问题，特别添加高科技生态成膜助剂，经水化反应形成致密防水膜，阻挡水分穿透防水层；独有的高效杀菌技术，能有效防止病菌滋生，是一种广泛适用的家居生态防水产品。本产品通过CTC环保/质量认证。

适用场所

适用于厨房、卫生间、内、外墙壁，阳台、地暖、泳池、景观水池、地下车库等的防水、防潮。

注意事项

1. 涂刷本品前需做好基面处理，并用管口粘结剂和无纺布进行重点部位（阴阳角、管口、裂缝等）加强；
2. 搅拌混合：将液料倒入干净的搅拌容器中，边搅拌边缓慢加入粉料，搅拌3分钟，停4分钟，再搅拌4分钟至生成均匀的胶浆后使用。使用期间保持间歇性搅拌，以防分层沉淀，一次所拌的料以30分钟内用完为宜；
3. 施工：用刷子将涂料均匀涂刷在处理好的基面上。第一层横向（纵向）涂刷，待干固至刚好不粘手时，即可纵向（横向）涂刷第二层；
4. 本品含有水泥，对于皮肤过敏者，使用本品时，需佩戴防护手套和防护眼镜；如本品接触皮肤和眼睛，请立即用清水冲洗。

包装

包装规格：9.2kg、18.4kg



产品环保/质量认证



致密防水膜



高效杀菌



甲醛 \leq 1.5mg/L

